



Melex **Elektrofahrzeuge** **mit Strassenzulassung**



340 MODEL



max.
43 km/h



Anzahl Sitze
2



Kapazität
bis zu 250 kg



Strassenzulassung*

CARGO

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



Anhängerkupplung



Drehlicht



Servolenkung



DAB/FM-Radio

340 Cargo

Technische Daten

Modell	340
Länge ohne Stossstange (mm)	3005
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	1630
Wenderadius aussen (mm)	3500
max. Nutzlast* (kg)	250
Brückenmasse (L x B – mm)	950 x 1170
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	43

(*maximale Nutzlast, abhängig von Batterietyp, und Fahrzeugkonfiguration)

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	3.3 /5.0
Übersetzung [STD/OPT]	16:1 /20:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	260
72V-FLA-Batterie (Ah)	–
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	205

Standard-Merkmale

- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel
- Handschuhfach und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Bremsen: Scheiben- (V) und Trommelbremsen (H)

Zusatzausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- EU-L7e-Strassenzulassung**
- Dreiphasen-Ladegerät
- Lieferung ohne Kabinentüren
- Lenkung: Rechtslenkung
- Servolenkung (nur mit Linkslenkung)
- Heizung: elektrisch oder Diesel
- DAB/FM-Radio
- Beheizte Windschutzscheibe mit Scheibenwischer**
- AVAS
- Vorwärtsfahrtsignal
- verschiedene Heckaufbauten möglich
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben
- Antrieb- und Batterie-Optionen

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



380 MODEL



max.
43 km/h



Anzahl Sitze
2



Kapazität
bis zu 550 kg



Strassenzulassung*

CARGO

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:




Anhängerkupplung



Drehlicht



Heizung: elektrisch oder Diesel



Frontstossstange



Aluräder

380 Cargo

Technische Daten

Modell	380
Länge ohne Stossstange (mm)	3205
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	1900
Wenderadius aussen (mm)	4000
max. Nutzlast* (kg)	550
Brückenmasse (L x B – mm)	1240 x 1150
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	43

(*maximale Nutzlast, abhängig von Batterietyp, und Fahrzeugkonfiguration)

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	3.3/5.0
Übersetzung [STD/OPT]	16:1/20:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	260
72V-FLA-Batterie (Ah)	260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	205

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Standard-Merkmale

- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel
- Handschuhfach und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Bremsen: Scheiben- (V) und Trommelbremsen (H)

Zusatz-ausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- EU-L7e-Strassenzulassung**
- Dreiphasen-Ladegerät
- Lieferung ohne Kabinentüren
- Lenkung: Rechtslenkung
- Servolenkung (nur mit Linkslenkung)
- Heizung: elektrisch oder Diesel
- DAB/FM-Radio
- Beheizte Windschutzscheibe mit Scheibenwischer**
- AVAS
- Vorwärtsfahrtsignal
- Kippbare Brücke
- Verschiedene Heckaufbauten möglich
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben
- Antrieb- und Batterie-Optionen



390 MODEL



max.
43 km/h



Anzahl Sitze
2



Kapazität
bis zu 1000 kg



Strassenzulassung*

CARGO

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



Anhängerkupplung



Drehlicht



Servolenkung



Frontstossstange



Aluräder

390 Cargo

Technische Daten

Modell	390
Länge ohne Stossstange (mm)	3700
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	2485
Wenderadius aussen (mm)	4700
max. Nutzlast* (kg)	1000
Brückenmasse (L x B – mm)	1690 x 1180
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	43

(*maximale Nutzlast, abhängig von Batterietyp, und Fahrzeugkonfiguration)

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD]	5.0
Übersetzung [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	260
72V-FLA-Batterie (Ah)	260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	205

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Standard-Merkmale

- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel
- Handschuhfach und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Bremsen: Scheiben- (V) und Trommelbremsen (H)

Zustaußrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- EU-L7e-Strassenzulassung**
- Dreiphasen-Ladegerät
- Lieferung ohne Kabinentüren
- Lenkung: Rechtslenkung
- Servolenkung (nur mit Linkslenkung)
- Heizung: elektrisch oder Diesel
- DAB/FM-Radio
- Beheizte Windschutzscheibe mit Scheibenwischer**
- AVAS
- Vorwärtsfahrtsignal
- Kippbare Brücke
- Verschiedene Heckaufbauten möglich
- Frontstossstange
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben
- Batterie-Optionen



445H

MODEL



max.
33 km/h



Anzahl Sitze
2



Kapazität
200 kg



Strassenzulassung*

CARGO

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



Aluräder



Drehlicht



Handschuhfach



Wetterschutzhaube



Rechtslenkung

445H Cargo

Technische Daten

Modell	445H
Sitzplätze	2
Länge ohne Stossstange (mm)	2600
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	1660
Wenderadius aussen (mm)	2800
max. Nutzlast* (kg)	200
Brückenmasse (L x B – mm)	770 x 1145
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33

(*maximale Nutzlast, abhängig von Batterietyp, und Fahrzeugkonfiguration)

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	3.3/5.0
Übersetzung [STD/OPT]	16:1 / 20:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	240/260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	120/150/180/205/240

Standard-Merkmale

- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Glaswindschutzscheibe mit Scheibenwischer
- Hydraulische Trommelbremsen

Zusatzausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- EU-L7e-Strassenzulassung**
- Drehstrom-Ladegerät
- Wetterschutzhaube (nur für nicht homologierte Fahrzeuge)
- Lenkung: Rechtslenkung
- Handschuhfach
- DAB/FM-Radio
- AVAS
- Vorwärtsfahrtsignal
- Frontstossstange
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



465H

MODEL



max.
33 km/h



Anzahl Sitze
2



Kapazität
485 kg



Strassenzulassung*

CARGO


(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



465H Cargo

Technische Daten

Modell	465H
Sitzplätze	2
Länge ohne Stossstange (mm)	3620
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	2500
Wenderadius aussen (mm)	4700
max. Nutzlast* (kg)	485
Brückenmasse (L x B – mm)	1770 x 1200
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33

(*maximale Nutzlast, abhängig von Batterietyp, und Fahrzeugkonfiguration)

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Übersetzung [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	240 / 260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	120/150/180/205/240

Standard-Merkmale

- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Glaswindschutzscheibe mit Scheibenwischer
- Hydraulische Trommelbremsen

Zusatzausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- EU-L7e-Strassenzulassung**
- Dreiphasen-Ladegerät
- Wetterschutzhaube (nur für nicht homologierte Fahrzeuge)
- Lenkung: Rechtslenkung
- Handschuhfach
- DAB/FM-Radio
- AVAS
- Vorwärtsfahrtsignal
- Frontstossstange
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



PASSENGER

4 SERIES



max.
33 km/h



Anzahl Sitze
2



Strassenzulassung*

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



Rechtslenkung



Farbige Sitze



DAB/FM-Radio



12V-Steckdose



Aluräder

447H

Technische Daten

Modell	447H
Sitzplätze	2
Länge (mm)	2590
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	1630
Wenderadius aussen (mm)	2800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33

Antrieb- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Übersetzung [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	170
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	–

Standard-Merkmale

- EU-L7e-Strassenzulassung
- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Trommelbremsen

Zusatz-ausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- Lenkung: Rechtslenkung
- Handschuhfach
- DAB/FM-Radio
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



4 SERIES



max.
33 km/h



Anzahl Sitze
4



Strassenzulassung*

PASSENGER

(*L7e-Homologation ist bei einigen Konfigurationen optional)



Mögliche Aufbauten:



Ausrüstungsoptionen:



Rechtslenkung



Farbige Sitze



DAB/FM-Radio



12V-Steckdose



Aluräder

463H

Technische Daten

Modell	463H
Sitzplätze	4
Länge (mm)	3385
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1250
Radstand (mm)	2500
Wenderadius aussen (mm)	4700
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	33

Antriebs- und Batterie-Optionen

Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Übersetzung [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	240 / 260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	120/150/180/205/240

Standard-Merkmale

- EU-L7e-Strassenzulassung
- Einphasiges On-Board-Ladegerät
- Digitale Instrumententafel und 12V-Steckdose
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Trommelbremsen

Zusatzausrüstung (**benötigte Ausrüstung für die Strassenzulassung)

- Lenkung: Rechtslenkung
- Dreiphasen-Ladegerät
- Handschuhfach
- DAB/FM-Radio
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modelle ohne Strassenzulassung

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366



N.CAR 378



Modell	343	363	366	378
Sitzplätze	4	4	6	8
Länge ohne Stossstange (mm)	3000	3270	3830	4720
Breite ohne Rückspiegel (mm)	1240	1390	1240	1240
Radstand (mm)	1630	2400	2555	3450
Wenderadius aussen (mm)	3500	4700	4700	6600
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	39	30	30	30
Antriebs- und Batterie-Optionen				
Antriebsmotor (kW AC) [STD/OPT]	3.3 /5.0/8.0	5.0 /8.0	5.0 /8.0	5.0 /8.0
Übersetzung [STD/OPT]	16:1	20:1	20:1	20:1
48V-FLA-Batterie (Ah)	260	240/260	260	260
48V-Li-ion-Batterie (Ah)	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Standard-Merkmale

- Ladegerät
- Handschuhfach mit 12V-Steckdose
- LED-Front- und Rückleuchten
- Hydraulische Scheiben- und Trommelbremsen

Zusatzausrüstung

- Lenkung: Rechtslenkung
- Dreiphasiges Ladegerät
- Servolenkung nur bei Linkslenkung
- DAB/FM-Radio
- Vorwärtsfahrtsignal
- Frontstossstange
- Vollständige Farbpalette und individuelle Farben

Alle Merkmale, Funktionen und sonstigen Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ZÜKO 

ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com