


Streetmaster GLG

Tuyau d'aspiration en PU pour aspire-feuilles et faucheuses, version lourde



Matière

spirale: acier ressort prisonnière
 paroi: polyurethan anti -microbes
 epaisseur entre deux spires env. ca. 1.7 mm

Applications

- Faucheuses de talus
- aspire- feuilles
- véhicules de collecte de déchets
- tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux agressions microbiennes

Caractérisitques

- hautement résistant à l'abrasion
- bonne persistante contre UV- et Ozon
- anti-microbes
- circulation optimale du flux
- flexible
- léger (par rapport aux tuyaux en caoutschouc)
- compressible
- forte résistance à la traction et à l'éclatement

Plage de température

-40°C bis +90°C, jusqu'à +125°C en pointe

Fixations et raccords:



collier à vis tangente



manchette PU surmoulée

DN	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg/m	Artikel-Nr.	Lagerlängen	Fertigungslängen
400	0,35	0,05	510	414	6,5	133-400-407	10m	max. 10m

Les données ci-dessous correspondent à une température Moyenne ambiante de +20°C.

* Se mesure à l'intérieur du coude de la gaine

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'in produit

Sur demande

Longueurs spéciales, diamètres spéciaux