

*Votre partenaire  
pour tuyaux d'aspiration*



**Tuyaux d'aspiration ZÜKO-Masterflex**

# Tuyau d'aspiration Masterflex Streetmaster

Tuyaux d'aspiration en PU hautement résistant à l'abrasion, anti-microbes

## Tuyaux extrêmement flexibles en PU pour emplois de toutes sortes

- Résistant à l'abrasion
- Bonne flexibilité
- Forte résistance à la dépression
- Bonne résistance aux UV et à l'ozone
- Poids réduit (en comparaison au caoutchouc)



## Streetmaster KKS



**Tuyaux pour balayeuses légères et autres applications. Résistant à l'abrasion. Forte résistance à la dépression.** Epaisseur de la paroi entre deux spires env. 1,7 mm.

### Applications:

- Véhicules de collecte de déchets et d'entretien de voirie
- Tuyau d'aspiration pour pelleuse
- Tuyau d'aspiration pour balayeuses légères
- Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux agressions microbiennes

**Différentes exécutions:** DN200, noir ou translucide. L standard: max. 10 m

**Températures d'utilisation:** – 40° à + 90°C, jusqu'à + 125°C en pointe

## Streetmaster GKS



**Tuyau d'aspiration en PU pour grosses balayeuses, hautement résistant à l'abrasion, forte résistance à la dépression, résistant aux agressions microbiennes, 100% pur polyuréthane polyester.** Epaisseur de la paroi entre deux spires: 1,8–3,4 mm

### Applications:

- Véhicules de collecte de déchets et d'entretien de voirie
- Tuyau d'aspiration pour pelleuse
- Tuyau d'aspiration pour balayeuses lourdes
- Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux agressions microbiennes

**Différentes exécutions:** DN225, 250, 280, noir, L: selon demande, max.10m

**Températures d'utilisation:** – 40° bis + 90°C, jusqu'à + 125°C en pointe

## Streetmaster GLG



**Tuyau d'aspiration en PU pour aspire-feuilles et faucheuses, résistant aux agressions microbiennes.** Epaisseur de la paroi entre deux spires: env. 1,7 mm

### Applications:

- Faucheuses de talus (par. Ex. Mulag)
- Aspire-feuilles
- Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux agressions microbiennes

**Différentes exécutions:** DN400, noir, L: selon demande, max.10m

**Températures d'utilisation:** – 40° bis + 90°C, jusqu'à + 125°C en pointe

### Techniques de fixation et raccordement:



#### Manchette PU surmoulée

**Exécutions:** DN200, 225, 250, 280, 400, noir



#### Colliers à vis tangente

**Exécutions:** plage de serrage de 32/35 mm jusqu'à 500/518 mm, bande de fermeture et vis en acier

# Tuyau d'aspiration Masterflex Master-PUR Trivolution

Tuyau d'aspiration en PU, antistatique, résistant aux microbes et à l'abrasion

Tuyau d'aspiration et de transfert 100% pur polyuréthane, grande longévité. Master – PUR L+H Trivolution – une combinaison parfaite !

Antistatique + difficilement inflammable + résistant aux microbes



Très flexible

## Master-PUR L Trivolution



Tuyau d'aspiration en PU, pour faucheuses et aspire-feuilles. Extrêmement souple, haute résistance aux huiles et carburants, résistant à l'abrasion et aux microbes. Epaisseur de la paroi entre deux spires, env. 0,7 mm, rayon de courbure: par ex: DN200 = 214 mm, poids, 2,3 kg/m

### Applications:

- Tuyau de grande flexibilité pour aspiration et transfert pour matériaux abrasifs, gaz et liquides, transfert de poussières fines et de poudres
- Tondeuses à gazon avec conteneur
- Faucheuses avec conteneur
- Aspire-feuilles avec conteneur

**Différentes exécutions:** DN25 – DN500, translucide, L: selon demande, max. 10 m/15 m selon DN

**Températures d'utilisation:** – 40° à + 90°C, jusqu'à + 125°C en pointe

## Master-PUR H Trivolution



Tuyau d'aspiration en PU, pour faucheuses et aspire-feuilles. Extrêmement souple, haute résistance aux huiles et carburants, résistant à l'abrasion et aux microbes. Epaisseur de la paroi entre deux spires, env. 1,4 mm, rayon de courbure: par ex: DN200 = 321 mm, poids, 3,5 kg/m

### Applications:

- Extraction et transport pour matériaux abrasifs, gaz et liquides, granulés, fibres de papier, transfert de copeaux de bois
- Tuyaux d'aspiration standard pour aspirateurs industriels
- Tondeuses à gazon et faucheuse avec conteneur
- Aspire-feuilles avec conteneur
- Tuyaux d'aspiration arrière pour petites balayeuses, pour véhicules communaux et véhicules pour déchets

**Exécution:** DN13 – DN500, translucide, L: selon demande max. 10m/15m selon DN

**Températures d'utilisation:** – 40° à + 90°C, jusqu'à + 125°C en pointe

### Techniques de fixation et raccordement:



**Combiflex PU-manchette à visser ou fermement fixable.**

**Exécutions:** DN32 – DN300, noir



**Master-Grip, collier à vis tangente**

**Exécutions:** plage de serrage de 35/44 mm – 500/520 mm, pour tuyau DN38 – 500, bande de fermeture, raccord et car-grip en acier



**Manchon de raccordement**

**Exécutions:** DN50 – 900, acier galvanisé



**Master-Grip collier à tourillons**

**Exécutions:** plage de serrage de 75/82 mm – 500/507 mm, pour tuyau DN 75 – 500, bande de fermeture, raccord et car-grip en acier inoxydable

# Tuyau d'aspiration Masterflex Master-PUR

Tuyau d'extraction et de transport en PU, résistant aux microbes, à l'abrasion

Tuyau d'extraction et de transport en polyuréthane d'une grande longévité



## Master-PUR STEP MHR



Tuyau PU, résistant aux agressions microbiennes et hydrolyses, **extrêmement flexible**. Epaisseur de la paroi entre deux spires env. 0,6 mm. Rayon de courbure par ex. DN200 = 200 mm, poids 1,8 kg/m

### Applications:

- Tuyau d'aspiration et de transport, résistant aux agressions microbiennes et hydrolyses
- Tuyau d'aspiration léger pour véhicules de voirie
- Aspire-feuilles avec conteneur
- Tondeuses à gazon et faucheuses avec conteneurs

**Livable sur demande:** DN80 – DN200, paroi de tuyau translucide avec spirale noire. L: selon demande, max. 10 m

**Température d'utilisation:** – 40° 40° à + 90°C, jusqu'à + 125°C

### Technique de fixation et raccordement:



#### Manchette PU fixe

**Exécutions:** DN80 – 200, noir



#### Master-Grip, collier à vis tangente

**Exécutions:** plage de serrage de 50/70 mm – 250/270 mm, pour tuyau DN80 – 200, bande de fermeture, raccord et car-grip en acier



#### Manchon de raccordement

**Exécutions:** DN50 – 900, acier galvanisé



#### Master-Grip collier à tourillons

**Exécutions:** plage de serrage de 75/82 mm – 500/507 mm, pour tuyau DN80 – 200 mm bande de fermeture, raccord et fermeture en acier inoxydable

**ZÜKO**

**ZÜKO SA**

Zürcherstrasse 67, CP 1266, 8620 Wetzikon

T +41 (0)44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com